

=F B5 N , - ;
C5 :)V. >Q%O T@&?A
3PI2;/E"7! H R (1 ;=
G B5 N E M4P;@& 8 ;
6 '; ELJ0EK9+ S$D
<4P* U



(H5! N
D-O S (31)
S 9* Á?
6 S
FBP A
G!Q2J(HS G!"
8' 4• œlp …

J ˜ n ã B ã y ë « ª Po• . ' 8 : * ' ÿ ß U ÿ G ï ¬ L F å n ß B ã y
, 9 M n ß ˜ y . x â x M u Ý ' Z Ï f - ' M • ÿ B ã y S + c %
† Ä Ú _ º Z U # k Õ Å U # 2 êdû Õož À Ä Ä å " 9 m ¤ ož J * ì g
¬ È ã k M Ô V ‹ U ²ož

@] W i@à y ! O] J ã Y µ y O
] } ß k] { k } ÿ Do• ¥

g%² h • ÿ • n y

ˆ
ˆ
ˆ
‡

o • ÿ Ù ¥ > * £ y g " † 9 %

x ¥ " y ' Ç º g F ` M Å@à y ‹ ... h k ½ x º gY ¼ ê c º x U # h

-

-

S'k ä S'

— —

ºZy32: ' ( ) * + , - .

序号	内容	代码	说明
A	防爆认证	0	无
		A	本安认证:Ex ia IIC T4 Ga
	B	探杆材质	4	304不锈钢
			6	316L不锈钢
				圆柱形浮子 φ25，材质:316L，最大工作压力1
				度:0.80g/cm，耐温:-40℃~250℃	介质最小密
			F21	球形浮子 φ
				52，材质:316L，最大工作压力 25bar;	介质最小密
		D	浮子材质	度:0.70g/cm，耐温:-40℃~250℃	
				φ75，材质:316L，最大工作压力 20bar;	圆柱形浮子
				球圆柱浮子φ60，材质:Ti，最大工作压力 100bar;	
			FXX	测量界位的浮子、小密度浮子或其它材料浮子	
			G1	螺纹连接，G1/2 不锈钢 316
		F	过程接口	N1	螺纹连接，NPT1/2 不锈钢 316
			N2	螺纹连接，NPT3/4不锈钢 316
			FXX	法兰连接，不锈钢(需填写法兰具体规格的数据)
			0	4 mA~2 0mA
		F	输出	H	4 mA~2 0mA 带 HART 通讯
			0	无现场显示
	G	显示	LED	带 LED 智能显示表头
				质，隔爆型配不锈钢材质	H	出线螺母	M	M20×1.5 注:普通型、本安型配塑料材
				L 注:隔爆型不锈钢材质

M u Ý@à y ‹ y J ˜